



SET Typ A

mit 4 x A und 2 x B DIN-Storz-Anschlüssen



SET Typ WP2

mit 2 x A-DIN-Storz -
und 2 x 150 mm Perrot-Anschlüssen

Weitere SET Typen sind in Vorbereitung.



Hersteller & Lieferant:

Faszitech UG

(haftungsbeschränkt)

Am Schlosspark 23

64625 Bensheim

Tel.: 06251 98 88 89 90

info@faszitech.de

www.faszitech.de

Geschäftsführer:

Helmuth Pfitzmeier

Telefon: 02 28 - 34 61 60

Mobil: 01 60-75 10 999

hp@faszitech.de

Beschaffung:

Faszitech UG

ist EU-weit der einzige Anbieter der SET.

Beschaffung ist als 'freihändige Vergabe'
nach VgV § 14 Abs. 4 - 2.c möglich.

Patentschutz:

Konstruktion und Wirkungsweise der SET
ist EU-weit patentrechtlich geschützt:

EP18177624.6

www.faszitech.de



Sicherheit im Umgang mit Förderleitungen



Faszi  tech

Hochwassereinsätze erfordern viel Kraft und Aufwand.

Die Einleitung von gefördertem Schmutzwasser in die Kanalisation hat Schwachpunkte und Risiken!

Schacht-/Kanalschäden durch unsachgemäße Einleitung



Gefährliche Schlauch-Einleitung



Reduzierte Förderleistung



**Wassermassen:
sicher und zeitsparend bewältigen!
Sach- & Personenschäden effizient
vermeiden!**

**Die SET optimiert auch weitere
Aufgaben der Wasserförderung:**

- Beim Einsatz als freier Auslauf verhindert sie Ausspülungen im Gelände.
- Bei der Brauchwasser-Entnahme aus offenen Gewässern verhindert sie das Ansaugen von Sedimenten
- Beim Lenzen von Tiefräumen mit Großpumpen ist eine Absenkung des Wasserspiegels bis auf ca. 5 cm möglich
- Restliche Schlamm-/Wassermengen können in die SET geschöpft oder entleert und mit angeschlossener Pumpe von dort gefördert werden
- Heiße Acetylenflaschen können darin langfristig gekühlt werden.

Zubehör-Sätze ergänzen das System:

- Kupplungsadapter
- Schlauch-Verbindung
- Einlaufgitter

Schacht EinlaufTonne (SET)

Diese bietet die einfache Möglichkeit, eine sinnvolle Anzahl von Schlauchleitungen horizontal an einen DIN/EN600 Straßenschacht anzuschließen, gleichzeitig den vertikalen Wasserdruck zu reduzieren und einen sicheren Abfluss in den Kanal zu gewährleisten.

